

Technische Beschreibung

Modell:

209

Art:

Bugholzstuhl mit Rohrgeflecht Sitz

Eigenschaften und Maße:

- Abmessungen (BxTxH): 54 x 57 x 75 cm
- Höhe mit Gleiter + 1,5 cm
- Sitzhöhe: 46 cm
- Stapelbar: nein

**Sitz:**

Sitzrahmen: Massivholz (Buche) gefräst, verzahnt, genutet und feingeschliffen.

Flechtgewebe naturfarben oder mit natürlich reaktiven Färbeprozess dunkelfarbig effektiv changiert mit Keder (Peddigrohr) in Nut eingeleimt. Stützgewebe unter dem Sitzrohrgeflecht Polyester Monofilamentgewebe (PET850/250), nach DIN EN 13761 auf Haltbarkeit getestet, Reißfestigkeit nach DIN 53857.

Füße:

Massivholz (Buche) gedämpft, gedrechselt, über Form gebogen, getrocknet bis auf 8 % Holzfeuchte, rundgeschliffen und feingeschliffen.

Lehne und Armlehne

Massivholz (Buche) gedämpft, über Form gebogen, getrocknet bis auf 8 % Holzfeuchte, rundgeschliffen und feingeschliffen.

Reifen:

Massivholz (Buche) gedämpft, über Form gebogen, getrocknet bis auf 8 % Holzfeuchte, mit Minnizinken verleimt, formgefräst, rundgeschliffen und feingeschliffen.

Montage:

Die Beine werden mit Zapfen in den Sitz geleimt und der Holzreifen mit Holzschrauben Liko 5,0X35 ABC brüniert verschraubt.

Oberfläche:

Bei Farbgebung Hydrobeize. Lackierung: 3-schichtig (Auftrag 94-98 gr/m² nass, je Lackiervorgang. Der Test erfolgte nach DIN EN 12720 „Möbel – Bewertung der Beständigkeit von Oberflächen gegen kalte Flüssigkeiten“.

Oberfläche Lackierung mit Naturholzlack oder geölt ist möglich. Bei geölt mit farblosem Hartöl auf Basis natürlicher Rohstoffe. Erfüllt DIN 53160/1 und DIN 53160/2 (Schweiß- und Speichelechtheit). Die Prüfung dient dazu, festzustellen ob von bunten bzw. eingefärbten Kinderspielzeugen bei voraussusehendem Gebrauch kein Farbmittel in den Mund, die Schleimhäute und die Haut übergehen kann.

Gewicht:

3,5 kg

Zusätze:

Gleitnägel Kunststoff oder Filzgleiter, vernickelt, schwarz oder braun.