

Technische Beschreibung

Modell:
S 43 PV

Art:
Freischwinger mit Formsperrholzgarnitur mit Spiegelpolsterung

Eigenschaften und Maße:
- Abmessungen (BxTxH): 44 x 52 x 82 cm
- Höhe mit Gleiter + 1,5 cm
- Sitzhöhe: 47 cm
- Stapelbar: nein



Garnitur:
Sitz und Rücken sind aus 9 Furnierlagen Formsperrholz 7,5 bis 8 mm in Buche oder Eiche in A/A Qualität. Die Kanten sind CNC-formgefräst, geschliffen und gerundet. Die Deckfurniere sind geschliffen, abschließend nochmal gewässert, K180 handgeschliffen. Durch das Verpressen entstehen bei Sitz und Lehne Stärken-Differenzen im Normbereich von +/- 0,5 mm nach DIN 68707.

Oberfläche: bei Farbgebung Hydrobeize. Lackierung: 3-schichtig (Auftrag 94-98 gr/m² nass, je Lackiervorgang). Der Test erfolgte nach DIN EN 12720 „Möbel – Bewertung der Beständigkeit von Oberflächen gegen kalte Flüssigkeiten“.

Sitz und Sitzpolster mit Linsenflachschaube M5X14, verzinkt verschraubt.
Rücken mit 4 x Blindniet 4,8 x 17,9 mm ST/ST Senkkopf genietet, Rückenpolster aufgeklebt.

Polsterung:
Sitz mit Spiegelpolsterung 15 mm Poly RG 5060
Rücken mit Spiegelpolsterung 15 mm Poly RG 4050

GS-Zertifikat:
Das Modell S 43 PV ist mit dem GS-Zertifikat für „geprüfte Sicherheit“ ausgezeichnet und erfüllt die gesetzlichen Anforderungen an Sicherheit und Gesundheitsschutz.

Bezugsbedarf:
Stoff: 55cm, Leder: 1,16m²

Gestell:
Präzisionsstahlrohr 25 x 2 mm, DIN 2394 BKW ZSTE 420. Verchromung: Rohre werden in automatischer Schleifmaschine 5-fach bis Korn 800 geschliffen.
Verchromungsaufbau: 15-25µ Nickel + 0,3 – 0,5µ Chrom. Pulverbeschichtung: 30-50µ.

Rohrenden mit verchromten Kunststoffkappen verschlossen. Bei Pulverbeschichtung mit Aluminiumstopfen verschlossen.

Gewicht:
6,6 kg

Zusätze:
Gestell ist mit Bohrungen für Gleiter vorbereitet. Bei Pulverbeschichtung: Gleiter POM-Kunststoff oder Filzgleiter. Schwarz oder transparent.