

Technische Beschreibung

Modell:

S 43 PVST

Art:

Freischwinger mit Formsperrholzgarnitur mit Spiegelpolsterung, stapelbar

Eigenschaften und Maße:

- Abmessungen (BxTxH): 44 x 52 x 82 cm
- Höhe mit Gleiter + 1,5 cm
- Sitzhöhe: 47 cm
- Stapelbar: ja



Garnitur:

Sitz und Rücken sind aus 9 Furnierlagen Formsperrholz 7,5 bis 8 mm in Buche oder Eiche in A/A Qualität. Die Kanten sind CNC-formgefräst, geschliffen und gerundet. Die Deckfurniere sind geschliffen, abschließend nochmal gewässert, K180 handgeschliffen. Durch das Verpressen entstehen bei Sitz und Lehne Stärken-Differenzen im Normbereich von +/- 0,5 mm nach DIN 68707.

Oberfläche: bei Farbgebung Hydrobeize. Lackierung: 3-schichtig (Auftrag 94-98 gr/m² nass, je Lackiervorgang). Der Test erfolgte nach DIN EN 12720 „Möbel – Bewertung der Beständigkeit von Oberflächen gegen kalte Flüssigkeiten“.

Sitz und Sitzpolster mit Linsenflachschrabe M5X14, verzinkt verschraubt.

Rücken mit 4 x Blindniet 4,8 x 17,9 mm ST/ST Senkkopf genietet, Rückenpolster aufgeklebt.

Polsterung:

Sitz mit Spiegelpolsterung 15 mm Poly RG 5060

Rücken mit Spiegelpolsterung 15 mm Poly RG 4050

Bezugsbedarf:

Stoff: 55cm, Leder: 1,16m²

Gestell:

Präzisionsstahlrohr 25 x 2 mm, DIN 2394 BKW ZSTE 420. Verchromung: Rohre werden in automatischer Schleifmaschine 5-fach bis Korn 800 geschliffen.

Verchromungsaufbau: 15-25µ Nickel + 0,3 – 0,5µ Chrom. Pulverbeschichtung: 30-50µ.

Rohrenden mit verchromten Kunststoffkappen verschlossen. Bei Pulverbeschichtung mit Aluminiumstopfen verschlossen.

Gewicht:

6,6 kg

Zusätze:

Gestell ist mit Bohrungen für Gleiter vorbereitet. Bei Pulverbeschichtung: Gleiter POM-Kunststoff oder Filzgleiter. Schwarz oder transparent.