THONET

Technische Beschreibung



Modell:
A 1750

Art:
Systemtisch

Eigenschaften und Maße:
- diverse Plattenformate für lineare Besprechungstische (Tiefen: 80 / 90 / 100 / 125 cm) und Konferenzanlagen (Tiefen: 80 / 90 / 100 cm), sowie Bootsform (Tiefe 150 cm, Eckenradius R=20 cm), weitere Tiefen auf Anfrage.
- Tischhöhe: 74 cm

Beschreibung:
Systemtisch, mit werkzeugloser Beinverriegelung

Tischplatten:
30 mm stäbchenverleimte Tischlerplatte mit Spanplattendeck oben und unten, beidseitig messerfurniert 0,6 mm oder Schichtstoff (HPL) 0,8 mm. Furnierkante oder 2 mm ABS-Kante
4 x Verbindungsplatte Flachstahl verzinkt zur Aufnahme der Gestellelemente.

Oberfläche:
Beize - Hydro-Beize
Lack - beidseitig 2-schichtig UV-phys. trocknender Hydro-Acryllack
Der Test erfolgte nach EN 12720 "Möbel - Bewertung der Beständigkeit von Oberflächen gegen kalte Flüssigkeiten".

Kanten- und Eckenausführungen:
Kanten gerade, Kanten gerundet (R 60 mm), Plattenkante durchgehend unterseitig abgeschrägt, Plattenkante durchgehend unterseitig abgeschrägt + gerundet (R 60 mm)

Gestellelemente:

Gestellelement mit 0° Beinstellung bestehend aus 2 Beinen mit jeweils einem Verbinder zur werkzeuglosen Montage an die Tischplatte. Verbunden mit einer Traverse.

Gestellelement mit 45° Beinstellung bestehend aus 2 Beinen mit jeweils einem Verbinder zur werkzeuglosen Montage an die Tischplatte. Verbunden mit zwei Stück Winkelknoten sowie einer Traverse.

Tischbeine aus Aluminiumguss, hochglanzpoliert oder pulverbeschichtet.
Verbindergehäuse aus Aluminiumdruckguß EN AC-46100, pulverbeschichtet oder poliert mit 2 Stk. Drehgriffen aus Zinkdruckguss, RAL9005 schwarz, KTL beschichtet, sowie 2 Riegelmechaniken aus Edelstahl.
Traverse aus Aluminiumrechteckrohr, pulverbeschichtet RAL 9005.
Winkelknoten aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet RAL 9005.
Abdeckblech aus geprägtem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 9005.

Tischbeine optional mit Auslass für magnetisch befestigte Kabelführung erhältlich.
Kabelführung aus Stahlblech, RAL 9005 schwarz pulverbeschichtet.

Verbindungsbeschlag (Siso):
Zusätzliche Montageplatte für Tischplatten, Linsenform 120 x 75 mm, anthrazitgrau, mit 4 Senkbohrungen. In der Tischplatte: Gewindemuffe Stahl verzinkt 12 x 12, M6.

Für die Befestigung: Rändelschraube ø 21 mm, M6 x 20 mm verzinkt, Bund aus PA6 schwarz, alternativ Zylinderschraube M6 x 20, DIN 912, schwarz brüniert.

Sichtblenden:
Sichtblenden aus 6 mm Acrylglas beidseitig satiniert, Montage unter der Tischplatte mittels Rändelschraube ø 21 mm, M6 x 20 verzinkt. Abstand zur Tischkante: 50 mm.
Bei Kreissegmenten: Thermisch an Radius der Platte angepasst.

Sonstiges:
Für das Programm A 1750 steht ein Plattenwagen für den Transport von 10 Platten (bis max. Tiefe 100 cm sowie ein Wagen für Gestellelemente (2 Stk. 45° Beinstellung + 6 Stk. 0° Beinstellung) sowie ein Wagen für Gestellelemente (8 Stk. 0° Beinstellung) zur Verfügung.

Gleiter:
Höhenverstellbare Gleiter. Federgelagertes Gleitergehäuse (PA12, schwarz) mit Achtkant-Gleiter zur Höhenverstellung, Material PA 6 schwarz, Gewinde M8 x 40 mm, optional mit Filzgleitfläche erhältlich. Dem Tisch liegt ein gekröpfter Gabelschlüssel zur Höhennivellierung ohne Anheben des Tisches bei.