

## Technische Beschreibung

**Modell:**

S 32 PVL

**Art:**

Freischwinger Sessel mit Polstergarnitur.

**Eigenschaften und Maße:**

- Abmessungen (BxTxH): 58 x 66 x 76 cm
- Höhe mit Gleiter + 1,5 cm
- Sitzhöhe: 41 cm
- Stapelbar: nein

**Garnitur:**

Sitz: Formsperrholz Buche, 8mm mit Sitzmulde umschäumt mit 40mm Kaltschaum (erfüllt BS5852 Test zur Bewertung der Entflammbarkeit von gepolsterten Möbeln), mit Stoff- oder Lederbezug ummantelt, unterseitig geklammert. Unterseite mit Spannfutter schwer entflammaren Futtervlies nach BS5852 verdeckt.

Rücken: Formsperrholz Buche, 8mm umschäumt mit 30mm Kaltschaum schwer entflammaren Futtervlies nach BS5852 und rückseitig mit 5mm Schnittschaum kaschiert (erfüllt BS5852). Mit Stoff- oder Lederbezug ummantelt, unterseitig geklammert.

Folgende Vollumpolsterung-Varianten sind möglich:

- Grundnaht - zum Verbinden von Bezugsmaterialien,
- Kunststoffkeder - eine schmale Kunststoff-Randverstärkung bei einer Polsterung
- Kappnaht - eine die Grundnaht stabilisierende Ziernaht
- Doppelsteppnaht - eine doppelt genähte stabilisierende Ziernaht

Montage der Garnitur mit Gewindeschrauben M5 (Polster leicht demontierbar).

**Gestell:**

Präzisionsstahlrohr 25 x 2mm, DIN 2394 BKW ZSTE 420. Verchromung: Rohre werden in automatischer Schleifmaschine 5-fach bis Korn 800 geschliffen. Verchromungsaufbau: 15-25µ Nickel + 0,3 – 0,5µ Chrom. Pulverbeschichtung: 30-50µ

**Gewicht:**

9,5 kg

**Zusätze:**

Gestell ist mit Bohrungen für Gleiter vorbereitet. Bei Pulverbeschichtung: Gleiter POM-Kunststoff oder Filzgleiter. Schwarz oder transparent.