

Technische Beschreibung

Modell:

S 35 LV

Art:

Freischwinger-Sessel mit Kuhfell

Eigenschaften und Maße:

- Abmessungen (BxTxH): 65 x 83 x 84 cm
- Höhe mit Gleiter + 1,5 cm
- Sitzhöhe: 37 cm

**Garnitur:**

Gegerbte Braun-Weiße oder Schwarz-Weiße Kuhfelle stammen von europäischen Rindern. Ihre unterschiedliche Fleckung und Haarlänge sind Zeichen der Natürlichkeit dieses hochwertigen Materials. Um Haarverfilzung und Ausfall zu vermeiden, muss Kuhfell ca. vierteljährlich mithilfe eines handelsüblichen Pferdestriegels oder einer weichen Hundebürste gekämmt werden. Kleine Farbabweichungen sind beim Naturprodukt Kuhfell möglich. Die Kuhfellgarnitur lässt sich durch einen Spannbügel unter dem Sitz straffen.

Gestell:

Präzisionsstahlrohr 25 x 2mm und 20 x 2 mm, DIN EN 10305 HC 420 LA, ZSTE 420. Lehnbügel und Untergestell sind mit Spannhülsen verbunden. Spannhülse - 21/17X90 CK 67, Wandstärke 2,0 mm, Außendurchmesser 21,4 mm Spannbügel Rundstahl 12 mm verzinkt komplett mit Schloss und Mutter DIN 439 Form B, verstellbar.

Armlehnen:

Massivholz Buche oder Nussbaum gefräst und fein-geschliffen, verschraubt mit Linsensenkschraube 4,5X35, Armauflagen unterseitig mit Naturfilz beklebt

Oberfläche Holz:

Bei Farbgebung Hydrobeize. Lackierung: 3-schichtig (Auftrag 94-98 gr/m² nass, je Lackiervorgang). Der Test erfolgte nach DIN EN 12720 „Möbel – Bewertung der Beständigkeit von Oberflächen gegen kalte Flüssigkeiten“. Oberfläche Lackierung mit Naturholzlack oder geölt ist möglich. Bei geölt mit farblosem Hartöl auf Basis natürlicher Rohstoffe. Erfüllt DIN 53160/1 und DIN 53160/2 (Schweiß- und Speichelechtheit). Die Prüfung dient dazu, festzustellen ob von bunten bzw. eingefärbten Kinderspielzeugen bei voraussusehendem Gebrauch kein Farbmittel in den Mund, die Schleimhäute und die Haut übergehen kann.

Gewicht:

14 kg

Zusätze:

Gestell ist mit Bohrungen für Gleiter vorbereitet. Bei Pulverbeschichtung: Gleiter POM-Kunststoff oder Filzgleiter. Schwarz oder transparent.