



LEADCHAIR MANAGEMENT . DREHSTUHL

DESIGN: EOOS.

Konstruktion	Aluminiumkonstruktion		Arretierbar in vorderer Stellung.
Untergestell	<p>Chiefsessel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5-Fuß-Kreuz, drehbar mit Rollen (mit Gasfeder) <p>Konferenz- und Besucherstühle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4-Fuß-Kreuz, drehbar mit Gleitern (mit Gasfeder) - 5-Fuß-Kreuz, drehbar mit Rollen (mit Gasfeder) 		<ul style="list-style-type: none"> - Chiefsessel mit stufenlos höhenverstellbarer Gasfeder für Sitzhöhen von 40,5-49,5 cm <p>Konferenz- und Besucherstühle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4-Fuß-Kreuz optional mit Rückholmechanik (gegen Mehrpreis) nicht kombinierbar mit höhenverstellbarer Gasfeder. - Konferenz- und Besucherstühle mit Standsäule - Bei Konferenz- und Besucherstühlen mit Rückholmechanik erhöht sich die Gesamt- und Sitzhöhe um 2,5 cm (in unbelastetem Zustand).
Polsterung	Sitz und Rücken: formgeschäumt		
Bezug	Sitz und Rücken mit Lederbezug und ausgewählten Bezügen in Stoff.		
Armlehnen	<ul style="list-style-type: none"> - Aluminium - mit Lederauflage - bei Bezügen in Leder korpusgleich - bei Bezügen in Stoff in Leder Congress black - die Lederauflage ist austauschbar 	Hinweise	<p><i>QuickShip-Artikel erhältlich (siehe hintere Seiten der Preisliste)</i></p> <p>Alle Leadchair Management Stühle sind mit dem GS Zeichen für Geprüfte Sicherheit ausgezeichnet.</p>
Funktion	<p>Chiefsessel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung - Federkraft über Dreh-Zylinder individuell einstellbar. 		

Armlehne	<input checked="" type="checkbox"/> mit Lederauflage	Rollen	<input type="checkbox"/> harte Rollen
Untergestell	<input type="checkbox"/> hochglanz poliert <input type="checkbox"/> matt-pulverbeschichtet bronze <input type="checkbox"/> matt-pulverbeschichtet schwarz	Funktion	<input checked="" type="checkbox"/> Rückholmechanik (H + 2,5 cm)
Gleiter	<input type="checkbox"/> Filzgleiter <input type="checkbox"/> Teflingleiter		



2050
B 75 T 75 H 119,5 – 128,5
SH 41,5 – 50,5 AH 65 – 74 ST 44,4



2060
B 75 T 75 H 99 – 108
SH 41,5– 50,5 AH 65 – 74 ST 44,4



2070
B 75 T 75 H 85 – 94
SH 41,5 – 50,5 AH 65 – 74 ST 44,4



2051
B 75 T 75 H 122
SH 44 ST 44 AH 68



2061
B 75 T 75 H 101,5
SH 44 ST 44 AH 68



2071
B 75 T 75 H 87,5
SH 44 ST 44 AH 68



2053
B 75 T 75 H 123
SH 44,5 ST 44 AH 68,5



2063
B 75 T 75 H 102
SH 45 ST 44 AH 68,5



2073
B 75 T 75 H 88
SH 45 ST 44 AH 68,5